

Lavabicchieri ad acqua pulita

AP

43 E | 48 E | 53 E | 60 E



43 E



48 E



53 E



60 E



HOONVED[®]



AP|53 E



Elettronica digitale con 4 cicli di lavaggio.
Visualizzatore su display delle temperature di lavaggio e risciacquo.
Autodiagnosi dello stato di funzionamento della macchina tramite allarmi.
Possibilità di personalizzare tempi e temperatura di lavaggio per ogni ciclo.

L'unica garanzia assoluta del pulito

Acqua pulita ad ogni ciclo.

Igiene perfetta

Temperatura di risciacquo garantita

Consumi ottimizzati

Estremamente silenziosa

Doppia pannellatura

Porta controilanciata

Facilità di manutenzione

Alta pressione di lavaggio

Elettronica all'avanguardia

Risciacquo volumetrico per la massima efficacia

Arresto della macchina in caso di mancata pressione nella rete idrica



AP|60 E

La gamma AP razionalizza l'impiego del detergente e brillantante dosandone automaticamente la quantità richiesta.

Pompa brillantante e detergente standard su tutti i modelli.

60



HOONVED

AP|43 E

Con la gamma AP parliamo di una nuova cultura di pulito senza compromessi. Le lavabicchieri AP rappresentano oggi un modello di riferimento unico della migliore tradizione Hoonved, che per prima nel mondo, già venti anni fa con il progetto Sunrise, ha introdotto la cultura del lavaggio con acqua sempre pulita in tutte le fasi di lavaggio e risciacquo.

43 E



A differenza delle macchine tradizionali questa linea di lavabicchieri funziona con risciacquo finale "volumetrico" e non temporizzato. Nel caso di una diminuzione improvvisa di pressione nella rete idrica, AP aumenta il tempo di risciacquo assicurando al termine del ciclo di lavaggio il massimo livello di igiene.

La gamma AP vince il confronto con qualsiasi altro sistema di lavaggio professionale.

La pressione di lavaggio è superiore alle lavastoviglie a riciclo.

La resistenza "a contatto" posta sotto la vasca:

- permette il riscaldamento dell'acqua di lavaggio,
- ottimizza il rendimento termico,
- evita il ristagno dello sporco.

48 E

AP|48 E

La gamma AP è realizzata con struttura a doppia pannellatura, in acciaio AISI 304, finemente satinato e con maniglia stampata. La porta ermetica con guarnizione di tenuta garantisce il perfetto isolamento termoacustico della macchina.

Le aste di lavaggio e risciacquo superiori ed inferiori sono girevoli e regolabili.

HOONVED

dati tecnici



43 x 53 x h 70 cm

48 x 53 x h 70 cm

53 x 62 x h 75,5 cm

60 x 62 x h 82 cm

MODELLO

Struttura interna
Costruzione
Dosatore detersivo/brillantante
Cesto
Altezza utile 
Durata ciclo (senza risciacquo)
Consumo acqua / ciclo
Capacità boiler
Resistenza boiler
Resistenza vasca
Pompa lavaggio
Pompa di scarico
Potenza totale
Allacciamento elettrico
Raccordo scarico
Raccordo carico

AP 43 E

Autopulente
Doppia pannellatura
Standard
350 x 350 - Ø 360 mm
280 mm
152/182/242/484 sec.
3,5 - 4 l
6 l
5000 W
225 W
400 W
100 W
5400 W
400V 3 N 50 Hz
Ø 28 mm
3/4" G (2-4 Bar)

AP 48 E

Autopulente
Doppia pannellatura
Standard
400 x 400 - Ø 400 mm
280 mm
152/182/242/484 sec.
3,5 - 4 l
6 l
5000 W
225 W
400 W
100 W
5400 W
400V 3 N 50 Hz
Ø 28 mm
3/4" G (2-4 Bar)

AP 53 E

Autopulente
Doppia pannellatura
Standard
450 x 450 mm
270 mm
152/182/242/484 sec.
4 - 5 l
7,5 l
6000 W
500 W
500 W
100 W
6500 W
400V 3 N 50 Hz
Ø 31 mm
3/4" G (2-4 Bar)

AP 60 E

Autopulente
Doppia pannellatura
Standard
500 x 500 mm
330 mm
152/182/242/484 sec.
5 - 6 l
7,5 l
6000 W
500 W
500 W
100 W
6500 W
400V 3 N 50 Hz
Ø 31 mm
3/4" G (2-4 Bar)

Il fabbricante si riserva il diritto di variare i dati tecnici senza preavviso. • Le dotazioni mostrate possono non corrispondere alle dotazioni standard.

La durezza dell'acqua di allacciamento DEVE essere compresa fra 4°-10° F (gradi durezza Francese). In presenza di durezza superiori, occorre l'utilizzo di un addolcitore

CE prodotto secondo le normative europee



Basamento aperto 43 | 48 | 53 | 60



Base chiusa sui tre lati | 60

HOONVED®

HOONVED-ALI SPA

